



Skyfol[®]
Film Solutions

PPF_{nano}
karosszériavédő fólia

A Skyfol PPF Nano, egy speciális bevonattal készült, fényes felülettel rendelkező karosszériavédő fólia, ami tökéletes fényes megjelenést biztosít autójának. A speciális clear coat azt eredményezi, hogy a fólia nagymértékben ellenáll az olyan szennyeződéseknek, mint vízfolt, rovarok, madár piszok, sók, olajok, magnézium-klorid és kipufogógáz, melyek a fólia sárgulását és a felület károsodását okozzák. Megvédi a karosszéria felületét a kisebb kőfelverődésektől, a felszíni karcolásoktól, az autómósó kefék okozta sérülésektől és más hasonló hatásoktól, valamint az „öngyógyító” technológia segítségével eltünteti a fóliában keletkező apró felületi karcolásokat.

A SPECIÁLIS FELÜLETKEZELÉS TULAJDONSÁGAI



SuperGloss

különleges gyártástechnológiájának köszönhetően a felületi fénye tökéletes, így teljesen egybeolvad a fényezéssel



GravelGuard

megvédi a fényezést a kőfelverődésektől, valamint egyéb fizikai behatásoktól



DuraShield

magas minősége tökéletesen ellenállóvá teszi a külső környezettel szemben



ScratchCure

szabadalmaztatott felületi bevonatából a mikrokarcok eltűnnek



H2ORepel

vízlepergető tulajdonságának köszönhetően a felülete könnyen tisztítható




StainResist

a felületi bevonat nem engedi a szennyeződések a mélyebb rétegekbe, így a foltok könnyen eltávolíthatók

ANYAGÖSSZETÉTEL

A Skyfol PPF Nano fólia egy biológiailag lebontható poliészter bázisú, alifás termo poliuretán fólia. Mivel narancsbőrösödés-, sárgulásmentes és UV ellenálló, széles körben alkalmazzák kültéri járművek felületvédelmére.

A FÓLIA SZERKEZETE





MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK ÉS ADATOK

Poliuretán fólia vastagsága:	150 mikron
Taber szerinti dörzsállóság:	<3,5 g / 1000 g (ASTM D – 1044)
Fényesség:	> 80
Szakítószilárdság:	5000 psi (D – 412)
Nyúlás a szakítási pontig:	550 % (D – 412)
Ragasztó:	eltávolítható, áthelyezhető, nem sárguló akril réteg
Ellenállóság:	a fólia ellenáll az autóknál használatos, szokásos üzemanyagoknak
Eltarthatóság:	1 év, optimális tárolás 22°C, 50% relatív páratartalom

MŰSZAKI ADATOK:

a jelen adatlapban szereplő műszaki adatok, ajánlások és más kijelentések általunk megbízhatónak ítélt teszteken és tapasztalati úton szerzett adatokon nyugszanak, melyek pontosságát és teljességét azonban nem garantáljuk.

TERMÉKFELHASZNÁLÁS:

a tényleges felhasználás során számos, a Skyfol által nem kontrollálható, csak a felhasználó tudomásában levő tényező is hatással lehet a termék teljesítményére. A termék teljesítményét befolyásoló tényezők sokféleségéből adódóan teljes mértékben a felhasználó felelőssége arról megbizonyosodni, hogy a tényleges felhasználási módra a fólia alkalmas-e.

TERMÉKBIZTONSÁG:

a termék egy visszamaradó, oldószeres szaggal rendelkező uretán fólia, mely azonban a normál felhasználás mellett nem bocsát ki veszélyes kémiai anyagokat.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

a törvényi tilalmak kivételével a Skyfol nem vonható felelősségre a Skyfol termékkel kapcsolatos bármilyen, közvetlen, közvetett, speciális vagy járulékos veszteségért vagy kárért, tekintet nélkül a jogilag foglalt (garanciában, szerződésben) feltételektől, gondatlanságból és objektív felelősségből adódó tényezőktől.

GARANCIA

A telepítő a kivitelezett munkára 5 év garanciát vállal. A garancia a fólia felválására, szétválására, buborékosodására, sárgulásmentességére és ragasztóhibáira vonatkozik. A garanciavállalás kezdete a telepítésről kiállított számla dátuma. A garancia kizárólag eredeti, gyári fényezésre történő telepítés esetén él. A garancia nem átruházható, kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkozik.

VÁRHATÓ ÉLETTARTAM:

A fólia várható élettartama 10 év.

A fólia várható élettartama sárgulásmentességre és felület repedés mentességre vonatkozik. **Az anyaghibákra visszavezethető problémák esetében a Skyfol vállalja az alapanyag cseréjét.** A kárrendezés értéke nem haladhatja meg a termék értékesítésére vonatkozó számlán feltüntetett bruttó vételár értékét. **A garancia nem vonatkozik a nem megfelelő használat, balesetek, szakszerűtlen telepítés és a termék normál elhasználódása miatti károkra, valamint a kövek és úttörmelékek okozta horpadásokra.** A fólia fényezésre való telepítése előtt tájékozódjon a helyileg érvényes törvényi előírásokról, melyek régióként eltérőek lehetnek. A Skyfol a fényezésre telepített PPF Nano anyagra nem vállal garanciát, illetve az ezzel kapcsolatos büntetésekért sem terheli semmiféle felelősség.

A karosszériavédő fólia megrendelhető a közzétett hivatalos Skyfol forgalmazóknál (www.skyfol.hu). Minden esetben konzultáljon a Skyfol illetékes képviselőjével, ahol tájékozódhat a tekeresméretekről, a minimálisan megrendelhető mennyiségekről, árakról és az egyéb üzleti feltételekről.

KAPCSOLAT:

A termék kiválasztására és alkalmazására vonatkozó műszaki segítségért látogasson el a www.skyfol.hu weboldalra!