



Energia megtakarítás

Drasztikus költségmegtakarítás a hűtési számlákon



Magas fényáteresztés

Alig sötétít



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Extrém hővédelem

Csökkenti az átsugárzott hőt



Egyenletesebb hőmérséklet

A hideg és meleg pontok kiegyenlítődnek



Modern megjelenés

Szebbé teszi épületét



Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



Gyártó

Hanita Coatings RCA



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken



Energiamegtakarítás ablakfóliával!

	Egyrétegű üveg	Kétrétegű üveg	Kétrétegű low-e üveg	Háromrétegű low-e üveg
Teljes visszatartott napenergia	54%	60%	69%	71%
Látható fényáteresztés	48%	45%	43%	39%
Látható fény tükrözés kifelé	27%	29%	28%	30%
Látható fény tükrözés befelé	28%	32%	28%	31%
Teljes visszatükrözött napenergia	30%	32%	34%	34%
Teljes elnyelt napenergia	33%	35%	40%	43%
Teljes áteresztett napenergia	37%	34%	25%	22%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,46	0,40	0,31	0,29
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
U-érték	5,91	2,72	1,42	1,20
Belső emisszivitás	0,84	0,84	0,84	0,84
Kompatibilitás	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető	Telepíthető



Beltéri/kültéri

kültéri



Vastagság

50 mikron



Ragasztó típusa

kristálytisztasági ipari ragasztó



Karcálló réteg

2. generációs



Elérhető méretek

1,52x30 m



Szavatosság

4 év függőleges üvegen
3 év ferde üvegen